

URZĄDZENIE POMPOWE UC-1/10 i UC-3/20 DO CHEMICZNEGO CZYSZCZENIA WYMIENNIKÓW

DANE TECHNICZNE

Oznaczenie	UC-1/10	UC-3/20
Moc zainstalowana	0.37 kW	0,55 kW
Objętość zbiornika	60 dm ³	
Materiał	polipropylen PP- DWS	
Podstawowe wymiary	φ 700x900	800x518x845
Masa całkowita	25 kg	30 kg
Napięcie U	~230V	

Pompa	UC-1/10	UC-3/20
Wydajność	1 m ³ /h	3 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	10 m	20 m
Materiał	polipropylen, stal kwasoodporna	



**UC-1/10-1 ; UC-3/20-1
z grzałką 1,5 kW**

Uwaga: urządzenia pompowe z grzałką mają na końcu oznaczenia wyróżnik -1

URZĄDZENIE POMPOWE przeznaczone są do chemicznego oczyszczania instalacji i urządzeń ciepłowniczych z kamienia kotłowego i produktów korozji.

TYP UC-1/10 i UC-1/10-1 służą do czyszczenia wymienników o małych przepływach i pionów do wysokości 10 m.

TYP UC-3/20 i UC-3/20-1 służą do czyszczenia wymienników płytowych, łączonych w pakiety i pionów do wysokości 20 m.

Zainstalowany rozdzielacz pozwala na zmianę kierunku tłoczenia kąpieli bez wyłączenia pompy. Skrzynka sterująca zestawem pompowym UC zapewnia bezpieczną pracę urządzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne: PP, PVDF zapewniają całkowitą odporność chemiczną na takie media jak: kwasy mineralne kwas azotowy, fosforowy, organiczne jak: mrówkowy, octowy, cytrynowy oraz ług sodowy.

**ZESTAWY POMPOWE
UC-10/20-1 i UC-10/40-1
DO CHEMICZNEGO CZYSZCZENIA WYMIENNIKÓW**



DANE TECHNICZNE

Oznaczenie	UC-10/20-1	UC-10/40-1	UC-20/40-1
Moc zainstalowana	4.5 kW	5.2 kW	10.5 kW
Objętość zbiornika	150 dm ³		
Materiał	polipropylen B-200		
Wymiary	660x700x1100 mm		
Masa całkowita	35kg		60kg
Napięcie	~230V	~230V	~500V

Moc grzałek P = 2x1.5 kW lub 3x2 kW

ZESTAWY POMPOWE TYP UC-10/20-1, UC-10/40-1 i UC-20/40-1 przeznaczone są do chemicznego oczyszczania instalacji i urządzeń ciepłowniczych z kamienia kotłowego i produktów korozji. Wbudowane grzałki zapewniają pracę w podwyższonej temperaturze w zakresie do 50°C. Zainstalowany rozdzielacz pozwala na zmianę kierunku tłoczenia kąpieli bez wyłączenia pompy. Skrzynka sterująca zestawu pompowego UC-10/20-1, UC-10/40-1 i UC-20/40-1 zapewnia bezpieczną pracę urządzenia. Zastosowane tworzywa sztuczne: PP, PVDF zapewniają całkowitą odporność chemiczną na takie media jak: kwasy mineralne, kwas azotowy, fosforowy, solny; organiczne jak: mrówkowy, octowy, cytrynowy oraz ług sodowy.